

## APPAREILS DE LESSIVE LG

# DLEX4500B

Sècheuse électrique de 7,4 pi<sup>3</sup>Technologie TurboSteam<sup>MC</sup>

Technologie LG ThinQ (prise en charge du Wi-Fi)

Système de séchage par détecteur

Homologuée ENERGY STAR<sup>MD</sup>Smart Diagnosis<sup>MC</sup>

Panneau de commande tactile

AI Sensor Dry<sup>MC</sup>Indicateur d'obstruction dans le conduit FlowSense<sup>MC</sup>

Profitez de nouvelles façons de commander votre maison grâce aux électroménagers intelligents de LG.

**LG ThinQ™**

- Lancez votre brassée pendant vos courses.
- Recevez des alertes lorsque le cycle est terminé.
- Fonctionne avec l'application LG ThinQ<sup>MD</sup>



CAPACITÉ	
Capacité (pi <sup>3</sup> )	7,4
APPARENCE	
Conception sophistiquée	Commandes frontales
Panneau de commande électronique intelligent avec affichage à DEL	•
Touches tactiles	•
Dial-A-Cycle <sup>MC</sup>	•
ÉNERGIE	
Homologuée ENERGY STAR <sup>MD</sup>	•
PROGRAMMES DE SÉCHAGE	
Nombre de programmes - 14	Normal, haut rendement, literie, petite brassée, antibactérien, SteamSanitary <sup>MC</sup> , SteamFresh <sup>MC</sup> , tissus infroissables, tissus délicats, vêtements de sport, serviettes, séchage rapide (séchage manuel), séchage à l'air (séchage manuel), cycle téléchargé
Nombre d'options - 12	Plus de temps, moins de temps, avertisseur de séchage humide, antifroissement, verrouillage des commandes, Wi-Fi, économie d'énergie, TurboSteam <sup>MC</sup> , réduction d'électricité statique, démarrage à distance, éclairage du tambour, signal
Réglages de température	Élevée, moyennement élevée, moyenne, basse, très basse
Niveaux de séchage	Très sec, plus sec, normal, moins sec, humide
Temps de séchage manuel	60 min, 50 min, 40 min, 30 min, 20 min, plus de temps/ moins de temps
CARACTÉRISTIQUES D'ENTRETIEN DES TISSUS	
AI Sensor Dry <sup>MC</sup>	•
Séchage par détecteur	•
TurboSteam <sup>MC</sup>	•
Contrôle précis de la température avec chauffage variable	•
FONCTIONNALITÉS PRATIQUES	
Vérification de l'installation en 3 minutes	•
Fonctionnement silencieux LoDecibel <sup>MC</sup>	•
Avertisseur de fin de cycle	•
Éclairage du tambour	•
Porte réversible	•
Indicateur d'obstruction dans le conduit FlowSense <sup>MC</sup>	•
Option Antifroissement	•
Verrouillage des commandes	•
Option de ventilation	Ventilation à 4 directions
4 pieds de mise à niveau	•
Affichage du temps restant / Indicateurs d'état	•

TECHNOLOGIE ThinQ <sup>MD</sup>	
Smart Diagnosis <sup>MC</sup> (v. 3.0)	•
Wi-Fi	•
Démarrage à distance et surveillance du cycle	•
Surveillance de la consommation d'énergie	•
MATÉRIAUX ET FINITIONS	
Tambour en acier inoxydable NeveRust	•
Carrosserie	Acier peint
Panneau de commande	Plastique
Porte/contour de la porte	Chrome (avec couvercle carré teinté noir foncé)
Couleur offerte	Acier noir (B)
ALIMENTATION	
Classement	Homologuée CSA
Exigences électriques	240 V, 30 A
Type	Électrique
OPTIONS	
Piédestal	WDP4B
Piédestal (L x H x P)	27 po x 14 1/8 po x 28 2/5 po
Kit d'emplage	KSTK1
DIMENSIONS	
Produit (L x H x P)	27 po x 39 po x 30 po 51 po (avec la porte ouverte)
Boîte (L x H x P)	29 1/2 po x 42 1/4 po x 31 1/4 po
Poids (appareil/boîte)	133,4 lb / 150,1 lb
GARANTIE LIMITÉE	
	1 an sur les pièces et la main-d'œuvre, 3 ans sur le tambour
CUP	
WM4500HBA	048231026772
DLEX4500B	772454073052
WDP4B	048231026451
KSTK1	772454059896